

AVer



AVer Контроллер CP10 для совместной работы **Безопасное и простое взаимодействие при совместной работе**

Простой доступ к решениям видеоконференцсвязи



Технические характеристики

Дисплей

- Панель с покрытием из антибактериального стекла*
- Экран 10.1 дюйма с защитой от отпечатков пальцев
- Разрешение: 1280 x 800
- Соотношение сторон 16:10
- Удобный и эргономичный угол обзора:
 - Встроенная настольная подставка с углом обзора 23°
 - Дополнительное настенное крепление с углом обзора 68°

* Антибактериальное стекло сертифицировано FDA (США) и SIAA (JP).

*В отличие от обычной антимикробной пленки или спрея, в стекле CP10 используется технология ионного обмена для поддержания эффективной антибактериальной защиты в течение всего срока службы изделия.

Технология

- Емкостный сенсорный датчик поддерживает 10 точек касания
- Боковая светодиодная панель статуса четко показывает статус совещания: Звук отключен/включен/доступность комнаты совещаний*
- Один кабель RJ45 для передачи данных и питания для поддержания порядка на столе
- G-датчик для регистрации поворота экрана

Система

- Android 10

Монтаж и безопасность

- Комплект для установки на стену (дополнительно)
- Замок безопасности Кенсингтона

Возможности подключений

- Питание через Ethernet (PoE+)
- Порт USB 2.0 тип A (x1) для диагностики и обновления прошивки

Питание

- Энергопотребление: 12 В/1А

Комплект поставки

- CP10
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

Внешний вид устройства

Вид спереди



Вид сзади



Бесплатные приложения для совместной работы

- Приложение контроллера Zoom Rooms (предустановлено)
- AVer PTZApp2: приложение для выбора настроек камеры (предустановлено)*
- Просмотр видео в реальном времени, настройка параметров камеры
- Интуитивный интерфейс сенсорного управления камерой
- Совместимость с USB-камерами AVer

*1. Версия PTZApp2 на устройстве CP10 отличается от версии приложения на ПК.

*2. Приложение PTZApp2 на устройстве CP10 поддерживает модели камер CAM520 Pro, CAM520 Pro2, VC520 Pro, VC520 Pro2 и VB130 через Ethernet-соединение. Поддержка этих и других устройств серии USB CAM AVer через USB-подключение к ПК будет доступна с июня 2021 г.

Дополнительные аксессуары

- Инжектор POE+ с 1 портом, совместимый со стандартом 802.3at или 802.3af
- Настенное крепление

Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: 0 до 40°C
- Относительная влажность: 20% – 80%
- Температура хранения: -20 до 60°C
- Влажность при хранении: 20% – 80%

Размеры

- Размеры упаковки: 328 (Д) x 215 (Ш) x 125(В) мм
- Вес упаковки: 1 кг
- Устройство CP10: 250 мм x 174 мм x 85 мм /0,9 кг

Гарантия

. 2 года гарантии на детали и изготовление

** Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Яркая или черная точка на ЖК-панели: допустимо наличие до 3 точек на панель.

Выдвижное крепление

